



Olivetti TAO

Soluzione di cassa modulare
per il punto vendita innovativo

Olivetti TAO è l'innovativa soluzione di cassa modulare che include l'esclusivo compact POS all-in-one, la stampante telematica e il software gestionale. Progettato per combinare funzionalità avanzate in un design compatto ed elegante, integra un display touch da 10" che garantisce la massima fluidità nell'utilizzo dell'app gestionale integrata WendyStore. Grazie al meccanismo esclusivo, con un semplice tocco il display può essere inclinato per consentire l'interazione con il cliente, offrendo un'esperienza inimitabile.

I processori ad alte prestazioni garantiscono la massima velocità ed efficienza operativa nell'utilizzo

di tutte le funzionalità avanzate di WendyStore, come la gestione delle modalità di pagamento innovative, le attività di fidelizzazione, la gestione di analisi e statistiche e la vendita al banco, al tavolo o per asporto.

La stampante retail integrata rende l'elaborazione dei documenti gestionali rapida e semplice, la stampante telematica esterna è omologata per rispondere a tutte le normative fiscali.

Le numerose porte di collegamento consentono di creare un sistema facilmente espandibile, e il design compatto e modulare rende Olivetti TAO la soluzione versatile e adatta a diversi contesti commerciali.

Caratteristiche

Le caratteristiche del prodotto potrebbero subire variazioni.

GENERALI

Sistema Operativo	Android 9.0/12
Processore	CPU RK3399, Dual-core Cortex-A72 up to 1.8 GHz + Quad-core Cortex-A53 up to 1.4 GHz
Memoria	4GB Standard, LPDDR4, On-board
Storage	eMMC 32GB, On-board (Max.64GB)
Audio	HD Audio Codec
Stampante termica	3" integrata
Porte I/O	5 USB esterne (USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1, USB-C x 1) 4 USB interne (USB 2.0 x 2, USB 2.0 x 2 (Reserved SCR/MSR, Option)) 4 seriali esterne (COM1, COM2 RJ-45, Full Signal, COM3, COM4 RJ-12, Only Tx/Rx) 3 seriali interne (COM5, riservata per la stampante, COM6, riservata per SCR, COM7, riservata per NFC o VFD) 1 x RJ-12 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
Velocità	250 mm/s
Taglierina	Automatica
Display	10.1" TFT LCD retroilluminato LED
Risoluzione	1280 x 800
Luminosità	400 cd/m ²
Touchscreen	Projected Capacitive Touch
Alimentazione	24V / 2.5A

CARATTERISTICHE FISICHE

Temperatura	Operatività 0°C ~ 60°C Stoccaggio -20°C ~ 80°C
Dimensioni e peso	244 x 200 x 172 mm 2,42 Kg
Dimensioni e peso imballo	320 x 330 x 316 mm 4,2 Kg
Certificazioni	CE, FCC, KC
Colori	Bianco, nero

OPZIONI E ACCESSORI

Lettore magnetico (MSR)	Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
Lettore Smart Card (SCR)	EMV livello 1

STAMPANTE TELEMATICA

Velocità di stampa	Fino a 250 mm/sec
Larghezza di stampa	80mm
Display	LCD 16x2 + tastierino 4 tasti funzione a bordo macchina; LCD 20x2 Integrato, riposizionabile, a torretta esterna orientabile
Tastiera	Modulare programmabile USB a 23 tasti
Taglierina	Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio

