



PrintO

La stampante telematica stilosa e innovativa



PrintO è la stampante telematica dal design compatto ed elegante. E' dotata di funzionalità innovative e flessibili, come la possibilità di scegliere il posizionamento e il verso di uscita carta

PrintO

La stampante telematica stilosa e innovativa

Caratteristiche

GENERALI

Processore	Advanced CPU ARM 32 bit
Display	LCD 16x2 + tastierino 4 tasti funzione a bordo macchina; LCD 20x2 Integrato, riposizionabile, a torretta esterna orientabile
Tastiera Opzionale	Modulare programmabile USB a 23 tasti
Reparti	Fino a 60 reparti (10 da tastiera integrata opzionale), con 20 caratteri di descrizione
Giornale elettronico	Di tipo microSD industriale, attivabile ed estendibile con il servizio AIR.
Pagamenti	Fino a 20 modalità di gestione del pagamento
Sconti e maggioraz.	Fino a 10 funzioni preimpostate
Aliquote IVA	Fino a 20 aliquote IVA prefissate
Codici natura	Fino a 6 + ventilazione IVA
Statistiche e report	Venduto per: articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, reparti, gruppo di reparti, IVA, dati trasmissione telematica
Documenti fiscali	Scontrino elettronico, scontrino parlante, documento commerciale, documento gestionale, documento commerciale di reso, documento commerciale di annullo, scontrino di cortesia
Loghi grafici	Fino a 9, in testa e in coda allo scontrino

STAMPANTE

Tipo	Carta termica alta definizione (203 dpi)
Velocità di stampa	Fino a 250 mm/sec
Larghezza di stampa	80mm
Taglierina	Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio
Caricamento carta	Automatico con tecnologia Easy Load
Sensore fine carta	Assenza carta / Sportello aperto con segnalazione su display
Durata testina	100 milioni di impulsi o 150km di stampa
Barcode QR Code	Codici 1D / 2D
Specifiche rotolo	Larghezza 80 mm, lunghezza 80 mt; diametro fino a 90 mm
Loghi grafici	Fino a 9, in testa e in coda allo scontrino

ALIMENTAZIONE

Alimentatore	AC 100240V 50/60 Hz DC +24V, 2.5A
--------------	-----------------------------------

PORTE I/O

USB	1 x (per collegamento PC)
Seriali	2 x collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
Ethernet	1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
Cassetto	1 x RJ11 (12/24 VDC, protezione da c.c.)
WiFi	Opzionale
Power DCIN	1

PROTOCOLLI E DRIVER

Protocolli	Protocollo Fiscale SF20 / HYDRA / TCP / API Web
Driver	Axon FPid PRO / Axon DLL UPOS / OPOS

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni	136 x 140 x 140 mm (L x P x H)
Peso	1,5 Kg
Colore	Bianco o nero a scelta
Temperatura	Operatività / 0°C ~ +45°C Stoccaggio / -20°C~ +60°C
Umidità	10% ~ 90% senza condensazione

Le caratteristiche del prodotto potrebbero subire variazioni.

