



SOLUZIONI RETAIL



# VERSO

Il chiosco per l'efficienza operativa e gestione fluida



Il sistema kiosk touch screen Olivetti Verso è la soluzione modulare e flessibile pensata per soddisfare le nuove esigenze della ristorazione e del retail

# VERSO

## Il chiosco per l'efficienza operativa e gestione fluida

### Caratteristiche

#### SISTEMA

Processore	J6412 / Intel® Celeron® J6412 (2.6 GHz) i5 / Intel® Core® i510354G4 (3.70) GHz RK3399 / RK3399 Hexa Core Cortex A53/A72
Chipset	J6412 / Intel® Elkhart Lake i5 / Intel® Ice Lake
Storage	J6412 / i5 / M.2 SATA 128 GB RK3399 / eMMC 32 GB
Memoria	J6412 / 4 GB Standard, DDR4 (esp. a 8 / 16 / 32 GB ) i5 / 8 GB Standard, DDR4 (esp. a 16 / 32 GB) RK3399 / 4 GB Standard
WiFi e Bluetooth	802.11 b/g/n; BT 5.0
Speaker	Integrati

#### MONITOR

Pannello	TFT LCD, PCAP Multi Touch
Dimensioni	15,6" / 21,5"
Risoluzione	1920 x 1080 FHD

#### PORTE I/O ESTERNE

USB	J6412 / 4x USB 3.0; 4x USB 2.0 (15,6"); 4x USB 3.0; 2x USB2.0 (21,5") i5 / 2x USB 3.0; 4x USB2.0 RK3399 / 6x (4x USB 2.0; 2x USB 3.0)
COM	J6412 / RK3399 / 3x COM DB9 i5 / 1x COM DB9
LAN	J6412 / 1x RJ45 (15,6"); 2x RJ45 (21,5"); i5 / RK3399 / 1x RJ45
Audio	i5 / Mic IN; 1x Line OUT

#### SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

OS supportati	J6412 / i5 / Windows 10 / 11 Pro; Windows 10 IoT Enterprise RK3399 / Android 10
---------------	---

Le caratteristiche del prodotto potrebbero subire variazioni.

#### ALIMENTAZIONE

Alimentatore esterno	Esterno da 12 V, 5 A
----------------------	----------------------

#### PIEDISTALLO

Modello	Versione Desk / Metallo verniciato con base d'appoggio in acciaio zincato e fori per ancoraggio Versione da terra / Metallo verniciato con base d'appoggio in acciaio zincato e fori per ancoraggio
---------	--

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Certificazione	CE
Colori	Grigio antracite
Dimensioni (L x H x P)	15,6" / Versione Desk 39 x 66 x 27 cm 15,6" / Versione da terra 39 x 150 x 27 cm 21,5" / Versione Desk 43 x 73 x 27 cm 21,5" / Versione da terra 43 x 157 x 27 cm

#### OPZIONI E ACCESSORI

Stampante termica	80 mm x 80 mt, 250 mm/s, taglierina automatica
Stampante telematica	RT omologato, 80 mm x 80 mt, 250 mm/s, taglierina automatica e sistema antinceppamento
Scanner Barcode	1D, 2D Barcode Supporto per installazione laterale
Kit POS bancario	Supporto per installazione laterale
WiFi e Bluetooth	J6412 / i5 / iModulo Wireless LAN interno su slot M.2

